



KINTEK FURNACE

Dental Furnace Catálogo

Contact us for more catalogs of [High Temperature Furnaces](#), etc.

KINTEK FURNACE

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade,
GOTS and PDA certified. Contact now!

Horno De Sinterización De Porcelana Dental Al Vacío Para Laboratorios Dentales

Número de artículo: KT-DV10



Introducción

Horno de porcelana al vacío KinTek: Equipo de laboratorio dental de precisión para restauraciones cerámicas de alta calidad. Control de cocción avanzado y manejo sencillo.

[Aprende más](#)

Velocidad de calentamiento	200°C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1200°C máx(2283°F)
Tiempo máximo de mantenimiento de la temperatura	2 horas
Nivel de vacío	1-101%
Alimentación eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corriente nominal	14,5 amperios@110V 7,0 amperios@230V
Potencia nominal de salida	máx. 1500w
Dimensiones	H27cm x W36cm x D53cm
Diámetro de la cámara de cocción	9cm(3.5")
Peso neto	20 kg
Peso con embalaje	23,5Kg

Horno De Sinterización Dental Con Transformador Para Restauraciones De Cerámica

Número de artículo: KT-DS10



Introducción

Horno de sinterización rápida de porcelana dental: Sinterización rápida de óxido de circonio en 9 minutos, precisión de 1530°C, calentadores de SiC para laboratorios dentales. ¡Aumente la productividad hoy mismo!

[Aprende más](#)

Velocidad de calentamiento	200°C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1530°C
Tiempo máximo de mantenimiento de la temperatura	2 horas
Alimentación eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corriente nominal	14,5 amperios@110V 7,0 amperios@230V
Potencia nominal de salida	máx. 1500w
Dimensiones	H27cm x W36cm x D56cm
Diámetro de la cámara de cocción	9cm(3.5")
Peso neto	20 kg
Peso con embalaje	25,5Kg

Sinterización De Porcelana Dental Circonio Cerámica Horno De Vacío De Prensa

Número de artículo: KT-DP10



Introducción

Horno de prensado al vacío de precisión para laboratorios: precisión de $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 1200°C máx., soluciones personalizables. ¡Aumente la eficiencia de la investigación hoy mismo!

[Aprende más](#)

Velocidad de calentamiento	200°C/min máx. (392°F /minuto)
Temperatura máxima	1200°C máx. (2283°F)
Tiempo máximo de mantenimiento de la temperatura	2 horas
Nivel de vacío	1-101%
Alimentación eléctrica	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
Corriente nominal	14,5 amperios@110V 7,0 amperios@230V
Potencia nominal de salida	máx. 1500w
Dimensiones	H27cm x W36cm x D70cm
Diámetro de la cámara de cocción	9cm(3.5")
Peso neto	23 kg
Peso con embalaje	26,5Kg

Kintek Furnace

es Head Quarter: No.11 Changchun Road,
450000,Zhengzhou, China
Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai,
Hongkong
Canada Office: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P
2C7, Canada

WhatsApp

Image not found or type unknown