KINTEK FURNACE

Muffle Furnace Catálogo

Contact us for more catalogs of High Temperature Furnaces, etc.

KINTEK FURNACE

PERFIL DE LA EMPRESA

>>> Sobre nosotros

es Lemon Bee focus on beeswax wrap manufacturing and research, 100% handmade, GOTS and PDA certified. Contact now!

Horno De Mufla De Alta Temperatura Para Descongelación Y Presinterización En Laboratorio

Número de artículo: KT-MD

Introducción

Horno de pre-sinterización y desaglomerado KT-MD para cerámica: control preciso de la temperatura, diseño energéticamente eficiente, tamaños personalizables. Aumente la eficiencia de su laboratorio hoy mismo.

Aprende más

Modelo de horno	KT-MD		
Temperatura de trabajo constante	1100/1300 ℃		
Material de la cámara	Fibra de alúmina japonesa		
Elemento calefactor	Bobina de alambre Cr2Al2Mo2/Carburo de silicio		
Velocidad de calentamiento	0-20℃/min		
Sensor de temperatura	Par térmico tipo K/S		
Regulador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil		
Precisión del control de temperatura	±1℃		
Alimentación eléctrica	AC200-440V,50/60HZ		
Tamaños de cámara estándar Existencias			
Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)	Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)
300x300x300	27	300x300x400	36
400x400x400	64	500x500x500	125
600x600x600	216	800x800x800	512
Nota: Se pueden personalizar otros tamaños y volúmenes según sus requisitos específicos.			

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	Bloque térmico	1
3	Pinza de crisol	1
4	Guante resistente al calor	1
5	Manual de instrucciones	1

Horno De Mufla De Laboratorio Con Elevación Inferior

Número de artículo: KT-BL

Introducción

Aumente la eficiencia del laboratorio con el horno de elevación inferior KT-BL: control preciso de 1600℃, uniformidad superior y productividad mejorada para ciencia de materiales e I+D.

Aprende más

Modelo de horno	KT-BL		
Rango de temperatura de trabajo	1100/1300/1600℃		
Material de la cámara	Fibra policristalina de Al2O3		
Elemento calefactor	Carburo de silicio/disiliciuro de molibdeno		
Velocidad de calentamiento recomendada	0-20℃/min (Máx 30°C/min)		
Sensor de temperatura	Par térmico tipo K/S/B		
Controlador de temperatura	Controlador PID de pantalla táctil (Yudian avanzado)		
Precisión del control de temperatura	±1℃		
Uniformidad de temperatura	±5℃		
Suministro de energía eléctrica	AC110-220V, 50/60HZ		
Tamaños de cámara estándar (tamaños personalizados disponibles)			
Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)	Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)
200x200x300	12	400x400x500	80
300x300x300	27	500x500x500	125
300x400x300	36	600x600x600	216
400x400x400	64	800x800x800	512
Se aceptan tamaños y volúmenes diseñados por el cliente. Solicite más información.			

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno de elevación inferior KT-BL	1
2	Bloque térmico/Etapa de carga	1 (o 2 si se selecciona la opción de doble etapa)
3	Pinza de crisol	1
4	Guantes resistentes al calor	1 par
5	Manual de instrucciones	1

1200°C Horno De Mufla Para Laboratorio

Número de artículo: KT-12M

Introducción

Horno de mufla KINTEK KT-12M: Calentamiento de precisión a 1200°C con control PID. Ideal para laboratorios que necesitan un calentamiento rápido y uniforme. Explorar modelos y opciones de personalización.

Aprende más

Modelo de horno	KT-12M / KT-12M Pro		
Temperatura máxima	1200℃		
Temperatura de trabajo constante	1100℃		
Material del tubo del horno (si procede, normalmente para hornos tubulares)	Cuarzo de alta pureza (confirmar si es relevante para esta mufla)		
Material de la cámara	Fibra de alúmina japonesa		
Elemento calefactor	Bobina de alambre Cr2Al2Mo2		
Velocidad de calentamiento	0-30℃/min		
Sensor de temperatura	Par térmico tipo K incorporado		
Controlador de temperatura	Controlador PID digital (KT-12M) / Controlador PID con pantalla táctil de 7" (KT-12M Pro)		
Precisión del control de temperatura	±1℃		
Uniformidad de temperatura	±5℃		
Alimentación eléctrica	AC110-220V, 50/60HZ		
Tamaños de cámara estándar En stock			
Tamaño de la cámara (mm) AnxPrxAl	Volumen efectivo (L)	Tamaño de la cámara (mm) AnxPrxAl	Volumen efectivo (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

Se aceptan tamaños y volúmenes diseñados a medida. **Solicite más información.**

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno de mufla (KT-12M o KT-12M Pro)	1
2	Bloque térmico/placa de tierra	1
3	Pinza de crisol	1
4	Guantes resistentes al calor	1 par
5	Manual de instrucciones	1

1400°C Horno De Mufla Para Laboratorio

Número de artículo: KT-14M

Introducción

Horno de mufla KT-14M: Calentamiento de precisión a 1400 °C con elementos de SiC, control PID y diseño de bajo consumo. Ideal para laboratorios.

Aprende más

Modelo de horno	KT-14M
Temperatura máx.	1400℃
Temperatura de trabajo constante	1300℃
Material de la cámara	Fibra de alúmina japonesa
Elemento calefactor	Carburo de silicio
Velocidad de calentamiento	0-20℃/min
Sensor de temperatura	Par térmico tipo S
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil (KT-14M Pro)
Precisión del control de temperatura	±1℃
Uniformidad de la temperatura	±5℃
Alimentación eléctrica	AC110-220V,50/60HZ

Tamaños de cámara estándar Existencias

Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)	Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
150x150x150	3.4	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512

Se aceptan tamaños y volúmenes diseñados por el cliente

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	Bloque térmico	1
3	Pinza de crisol	1
4	Guante resistente al calor	1
5	Manual de instrucciones	1

1700°C Horno De Mufla De Alta Temperatura Para Laboratorio

Número de artículo: KT-17M

Introducción

Horno de mufla KT-17M: Horno de laboratorio de 1700°C de alta precisión con control PID, eficiencia energética y tamaños personalizables para aplicaciones industriales y de investigación.

Aprende más

Modelo de horno	KT-17M / KT-17M Pro
Temperatura máxima	1700℃
Temperatura de trabajo constante	1600℃
Material de la cámara	Fibra de alúmina japonesa
Elemento calefactor	Disilicida de molibdeno (MoSi2)
Velocidad de calentamiento	0-20℃/min
Sensor de temperatura	Par térmico tipo B
Controlador de temperatura	Controlador PID digital (KT-17M) / Controlador PID con pantalla táctil de 7 pulgadas (KT-17M Pro)
Precisión del control de temperatura	±1℃
Uniformidad de la temperatura	±5℃
Alimentación eléctrica	AC110-220V, 50/60HZ
Tamaños de cámara estándar Existencias	

Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)	Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
Se aceptan tamaños y volúmenes diseñados por el cliente.			

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	Bloque térmico	1
3	Pinza de crisol	1
4	Guante resistente al calor	1
5	Manual de instrucciones	1

1800°C Horno De Mufla De Alta Temperatura Para Laboratorio

Número de artículo: KT-18M

Introducción

Hornos de mufla KINTEK: Calentamiento de precisión a 1800°C para laboratorios. Eficientes energéticamente, personalizables, con control PID. Ideales para sinterización, recocido e investigación.

Aprende más

Modelo de horno	KT-18M		
Temperatura máx.	1800℃		
Temperatura de trabajo constante	1700℃		
Material de la cámara	Fibra de alúmina japonesa		
Elemento calefactor	Disilicida de molibdeno		
Velocidad de calentamiento	0-20℃/min		
Sensor de temperatura	Par térmico tipo B		
Controlador de temperatura	Controlador PID digital/Controlador PID de pantalla táctil		
Precisión del control de temperatura	±1℃		
Uniformidad de la temperatura	±5℃		
Alimentación eléctrica	AC110-220V,50/60HZ		
Tamaños de cámara estándar Existencias			
Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)	Tamaño de la cámara (mm)	Volumen efectivo (L)
100x100x100	1	300x300x400	36
120x120x130	2	400x400x400	64
150x150x200	4.5	500x500x500	125
200x200x200	8	600x600x600	216
200x200x300	12	800x800x800	512
Se aceptan tamaños y volúmenes diseñados por el cliente			

No.	Descripción	Cantidad
1	Horno	1
2	Bloque térmico	1
3	Pinza de crisol	1
4	Guante resistente al calor	1
5	Manual de instrucciones	1

Kintek Furnace
es Head Quarter: No.11 Changchun Road, 450000,Zhengzhou, China
Hongkong Office: ZJ 300, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hongkong
Canada Offce: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC, H3P 2C7, Canada

WhatsApp
Image not found or type unkno

info@kindle-tech.com | https://kintekfurnace.com